

DaKo line 6500-6520

Vibrators

I vibratori Dako sono stati accuratamente progettati per facilitare l'operazione di colatura di ogni tipo di rivestimento. Infatti, grazie ad un nuovo sistema di controllo elettronico, la vibrazione è perfettamente verticale e l'intensità è regolabile da un minimo, quasi impercettibile, ad un massimo che supera largamente il limite richiesto anche nella colatura più difficoltosa.



Vibrators, have been carefully designed to facilitate any kind of investment or stone. Due to the new electronic control system, the vibration is perfectly vertical and the vibration intensity may be set from the lowest intensity, almost imperceptible, up to a maximum intensity value, much stronger than would be required for even by the most difficult casting.

DaKo 6500

Tensione alimentazione - Power supply	230 V - 50/60 Hz
Corrente assorbita - Current absorption	1 A
Potenza assorbita - AC Power input	100 W
Larghezza - Width	165 mm
Profondità - Depth	145 mm
Altezza - Height	85 mm
Peso netto - Net Weight	3 Kg
Capacità cilindri grandi - Capacity large rings	2

DaKo 6510

Tensione alimentazione - Power supply	230 V - 50/60 Hz
Corrente assorbita - Current absorption	1,5 A
Potenza assorbita - AC Power input	200 W
Larghezza - Width	160 mm
Profondità - Depth	250 mm
Altezza - Height	100 mm
Peso netto - Net Weight	5 Kg
Capacità cilindri grandi - Capacity large rings	4

DaKo 6520

Tensione alimentazione - Power supply	230 V - 50/60 Hz
Corrente assorbita - Current absorption	1,5 A
Potenza assorbita - AC Power input	350 W
Larghezza - Width	360 mm
Profondità - Depth	260 mm
Altezza - Height	130 mm
Peso netto - Net Weight	9 Kg
Capacità cilindri grandi - Capacity large rings	8

RIVENDITORE - DEALER:

